

SWITCHING MAINS ADAPTOR 230 VAC - 24 VDC E5286024

PART.	INPUT VOLT	FREQ.	OUTPUT VOLT	CAPACITY	MAX TEMP.	WEIGHT	HEIGHT	LENGHT	DEPTH	CABLE LENGHT
E5286024	230 V AC	50-60 Hz	24 V DC	156 W	45°C	1.1 Kg	250 mm	120 mm	50 mm	1000 mm



POWER ON LED LIGHT



-Protezione di sovraccarico e sovratensione.
-Over load, over voltage protection.

-Protezione di corto circuito a ripristino automatico.
-Short circuit shutdown and auto recovery.

TO THE
BATTERY

TO THE
FRIGOMATIC
CONTROLLER

IMPORTANTE:

Questo alimentatore 230-24 V è adatto per i seguenti modelli.

IMPORTANT:

This mains adaptor 230-24 V is suitable for the following frigomatic models

MODELLO FRIGOMATIC FRIGOMATIC MODEL	ALIMENTAZIONE NOMINALE NOMINAL VOLTAGE
PARIS BD35F ROMA BD35F MADRID BD35F BERLIN BD35F AV BD35F AH BD35F W BD35F K BD35F	12V – 24V AUTO 12V – 24V AUTO 12V – 24V AUTO 12V – 24V AUTO 12V – 24V AUTO 12V – 24V AUTO 12V – 24V AUTO 12V – 24V AUTO
Tutti i modelli con compressore Danfoss BD2.0 – BD2.5 – BD2.5F – BD3.0F All models with Danfoss compressor BD2.0 – BD2.5 – BD2.5F – BD3.0F	24V ONLY

frigo-boat
MARINE REFRIGERATION

R1484 04/07