



X5 - verricello verticale

Caratteristiche principali

- Base e campana in bronzo cromato di alta qualità
- disponibile con o senza campana
- Funzionamento della campana indipendente dal barbotin
- barbotin adatto all'uso di cima e catena
- sistema manuale di caduta libera della catena
- provvisto di dispositivo tendicima
- predisposizione al contametri di serie
- motore elettrico robusto e stagno grado IP67
- riduttore in alluminio anodizzato
- Control Box incluso nella confezione

Item Code	Item Description	Assorbimento di corrente (A)	Barbotin per catena	Flusso idraulico	Pressione idraulica	Velocità di recupero a carico (m/min)	Velocità Max. di recupero	Tiro Massimo Istantaneo	Tipo di motore	Peso netto	Tensione	Tipo	Carico di lavoro Massimo al sollevamento
600089	VER. V. X5 S/S B+C 3000W/24V 12-13DIN766	210	12 mm, ISO 4565 13 mm, DIN 766	-	-	17 m/min	33 m/min	2700 kg	3000 W	100 kg	24 V	con campana	550
600091	VER. V. X5 S/S B+C 3000W/24V 14mm	210	14 mm	-	-	17 m/min	33 m/min	2700 kg	3000 W	100 kg	24 V	con campana	550
602389	VER. V. X5 S/S B+C HYD/ 12-13DIN766	-	12 mm, ISO 4565 13 mm, DIN 766	32 lt/min	200 bar	21 m/min	21 m/min	2700 kg	Hydraulic-8cc	85 kg	-	con campana	650
602390	VER. V. X5 S/S B+C HYD/ 14mm	-	14mm	32 lt/min	200 bar	21 m/min	21 m/min	2700 kg	Hydraulic-8cc	85 kg	-	con campana	650