



X2 - verricello verticale

Caratteristiche principali

Base e campana in bronzo cromato di alta qualità
disponibile con o senza campana
Funzionamento della campana indipendente dal barbotin
barbotin adatto all'uso di cima e catena
sistema manuale di caduta libera della catena
provvisto di dispositivo tendicima
predisposizione ai contimetri di serie
motore elettrico robusto e stagno grado IP67
riduttore in alluminio anodizzato
Control Box incluso nella confezione

Item Code	Descrizione	Interruttore magneto termico (disponibile separatamente)	Materiale	Barbotin per catena	Barbotin per cima	Velocità di recupero a carico (m/min)	Velocità Max. di recupero	Tiro Massimo Istantaneo	Tipo di motore	Peso netto	Tensione	Tipo	Assorbimento di corrente (A)	Carico di lavoro Massimo al sollevamento
187273	VER. V. X2 CRO 1500W/12V 10DIN766	187333	Bronzo cromato	10 mm, DIN 766	17 m/min	40 m/min	1200 kg	1500 W	24 kg	12 V	basso profilo	150	190	
187274	VER. V. X2 CRO B+C 1500W/12V 10DIN766	187333	Bronzo cromato	10 mm, DIN 766	17 m/min	40 m/min	1200 kg	1500 W	25 kg	12 V	con campana	150	190	
187276	VER. V. X2 CRO B+C 1500W/24V 10DIN766	187332	Bronzo cromato	10 mm, DIN 766	19 m/min	40 m/min	1250 kg	1500 W	25 kg	24 V	con campana	75	190	
472557	VER. V. X2 ALU 1000W/12V 8-5/16"BBB-5/16"HT	187333	alluminio	8 mm, ISO 4565 DIN 766	14mm, 3 legnoli	20 m/min	40 m/min	1000 kg	1000 W	19 kg	12 V	basso profilo	135	165
472558	VER. V. X2 ALU 800W/12V 8-5/16"BBB-5/16"HT	187332	alluminio	8 mm, ISO 4556 DIN 766	14mm, 3 legnoli	26 m/min	35 m/min	750 kg	700 W	18 kg	12 V	basso profilo	90	80
472735	VER. V. X2 ALU B+C 800W/12V 8-5/16"BBB-5/16"HT	187332	alluminio	8 mm, ISO 4556 DIN 766	14mm, 3 legnoli	26 m/min	35 m/min	750 kg	700 W	19 kg	12 V	con campana	90	80
472750	VER. V. X2 ALU B+C 1000W/24V 8-5/16"BBB-5/16"HT	187332	alluminio	8 mm, ISO 4556 DIN 766	14mm, 3 legnoli	23 m/min	40 m/min	1060 kg	1000 W	24 kg	24 V	con campana	70	165
472751	VER. V. X2 ALU B+C 1000W/12V 8-5/16"BBB-5/16"HT	187333	alluminio	8 mm, ISO 4556 DIN 766	14mm, 3 legnoli	20 m/min	40 m/min	1000 kg	1000 W	20 kg	12 V	con campana	135	165

Item Code	Descrizione	Interruttore magneto termico (disponibile separatamente)	Materiale	Barbotin per catena	Barbotin per cima	Velocità di recupero a carico (m/min)	Velocità Max. di recupero	Tiro Massimo Istantaneo	Tipo di motore	Peso netto	Tensione	Tipo	Assorbimento di corrente (A)	Carico di lavoro Massimo al sollevamento
472861	VER. V. X2 CRO 800W/12V 8-5/16"BBB-5/16"HT	187332	Bronzo cromato	8 mm, ISO 4556 DIN 766	14mm, 3 legnoli	26 m/min	35 m/min	850 kg	700 W	21 kg	12 V	basso profilo	90	80
472862	VER. V. X2 CRO B+C 800W/12V 8-5/16"BBB-5/16"HT	187332	Bronzo cromato	8 mm, ISO 4556 DIN 766	14mm, 3 legnoli	26 m/min	35 m/min	850 kg	700 W	23 kg	12 V	con campana	90	80
472863	VER. V. X2 CRO B+C 1000W/12V 10 3/8 HT	187333	Bronzo cromato	10mm iso 4565	20 m/min	40 m/min	1000 kg	1000 W	24 kg	12 V	con campana	135	165	
472864	VER. V. X2 CRO 1000W/12V 10 3/8 HT	187333	Bronzo cromato	10mm iso 4565	20 m/min	40 m/min	1000 kg	1000 W	23 kg	12 V	basso profilo	135	165	
473212	VER. V. X2 CRO B+C 1000W/12V 8-5/16"BBB-5/16"HT	187333	Bronzo cromato	8 mm, ISO 4565 DIN 766	14 mm, 3-strand	20 m/min	40 m/min	1000 kg	1000 W	24 kg	12 V	con campana	135	165
473213	VER. V. X2 CRO 1000W/12V 8-5/16"BBB-5/16"HT	187333	Bronzo cromato	8 mm, ISO 4565 DIN 766	14 mm, 3-strand	20 m/min	40 m/min	1000 kg	1000 W	23 kg	12 V	basso profilo	135	165
473226	VER. V. X2 CRO 1000W/24V 10DIN766	187332	Bronzo cromato	10 mm din 766	23 m/min	40 m/min	1060 kg	1000 W	23 kg	24 V	basso profilo	70	165	
473227	VER. V. X2 CRO B+C 1000W/24V 10DIN766	187332	Bronzo cromato	10 mm din 766	23 m/min	40 m/min	1060 kg	1000 W	24 kg	24 V	con campana	70	165	
473255	VER. V. X2 CRO B+C 1000W/24V 8-5/16"BBB-5/16"HT	187332	Bronzo cromato	8 mm, ISO 4565 DIN 766	14mm 3 legnoli	23 m/min	40 m/min	1060 kg	1000 W	24 kg	24 V	con campana	70	165
478642	VER. V. X2 CRO 1000W/24V 10 3/8 HT	187332	Bronzo cromato	10 mm, ISO 4565	-	23 m/min	40 m/min	1060 kg	1000 W	23 kg	24 V	basso profilo	70	165
57450	VER. V. X2 ALU 1000W/12V 10 3/8 HT	187333	alluminio	10 mm, ISO 4565	-	20 m/min	40 m/min	1000 kg	1000 W	19 kg	12 V	basso profilo	135	165
600044	VER. V. X2 ALU B+C 800W/12V 6mm	187332	alluminio	6 mm, ISO 4565 DIN 766	-	26 m/min	35 m/min	750 kg	700 W	19 kg	12 V	con campana	90	80
600045	VER. V. X2 ALU 800W/12V 6mm	187332	alluminio	6 mm, ISO 4565 DIN 766	-	26 m/min	35 m/min	750 kg	700 W	18 kg	12 V	basso profilo	90	80
600046	VER. V. X2 CRO B+C 800W/12V 6mm	187332	Bronzo cromato	6 mm, ISO 4565 DIN 766	-	26 m/min	35 m/min	850 kg	700 W	23 kg	12 V	con campana	90	80
600047	VER. V. X2 CRO 800W/12V 6mm	187332	Bronzo cromato	6 mm, ISO 4565 DIN 766	-	26 m/min	35 m/min	850 kg	700 W	21 kg	12 V	basso profilo	90	80
600049	VER. V. X2 ALU B+C 1000W/12V 6mm	187333	alluminio	6 mm, ISO 4565 DIN 766	-	20 m/min	40 m/min	1000 kg	1000 W	20 kg	12 V	con campana	135	165

Item Code	Descrizione	Interruttore magneto termico (disponibile separatamente)	Materiale	Barbotin per catena	Barbotin per cima	Velocità di recupero a carico (m/min)	Velocità Max. di recupero	Tiro Massimo Istantaneo	Tipo di motore	Peso netto	Tensione	Tipo	Assorbimento di corrente (A)	Carico di lavoro Massimo al sollevamento
600050	VER. V. X2 ALU 1000W/12V 6mm	187333	alluminio	6 mm, ISO 4565 DIN 766	-	20 m/min	40 m/min	1000 kg	1000 W	19 kg	12 V	basso profilo	135	165
600053	VER. V. X2 ALU B+C 1000W/12V 10 3/8 HT	187333	alluminio	10 mm, ISO 4565	-	20 m/min	40 m/min	1000 kg	1000 W	20 kg	12 V	con campana	135	165
600054	VER. V. X2 CRO 1000W/24V 8-5/16"BBB-5/16"HT	187332	Bronzo cromato	8 mm, ISO 4565 DIN 766	14 mm, 3- legnoli	23 m/min	40 m/min	1060 kg	1000 W	23 kg	24 V	basso profilo	70	165
600056	VER. V. X2 ALU B+C 1500W/12V 10 3/8 HT	187333	alluminio	10 mm, ISO 4565	-	17 m/min	40 m/min	1200 kg	1500 W	25 kg	12 V	con campana	150	190
600057	VER. V. X2 ALU B+C 1500W/12V 8-5/16"BBB-5/16"HT	187333	alluminio	8 mm, ISO 4565 DIN 766	14 mm, 3- legnoli	17 m/min	40 m/min	1200 kg	1500 W	25 kg	12 V	con campana	150	190
600060	VER. V. X2 ALU B+C 1500W/24V 10 3/8 HT	187332	alluminio	10 mm, ISO 4565	-	19 m/min	40 m/min	1250 kg	1500 W	25 kg	24 V	con campana	75	190
600061	VER. V. X2 ALU B+C 1500W/24V 8-5/16"BBB-5/16"HT	187332	alluminio	8 mm, ISO 4565 DIN 766	14 mm, 3- legnoli	19 m/min	40 m/min	1250 kg	1500 W	25 kg	24 V	con campana	75	190
600989	VER. V. X2 CRO 1000W/12V 6mm	187333	Bronzo cromato	6 mm, ISO 4565 DIN 766	-	20 m/min	40 m/min	1000 kg	1000 W	23 kg	12 V	basso profilo	135	165
600997	VER. V. X2 CRO B+C 1000W/12V 6mm	187333	Bronzo cromato	6 mm, ISO 4565 DIN 766	-	20 m/min	40 m/min	1000 kg	1000 W	24 kg	12 V	con campana	135	165
601008	VER. V. X2 CRO 1500W/12V 10 3/8 HT	187333	Bronzo cromato	10 mm, ISO 4565	-	17 m/min	40 m/min	1200 kg	1500 W	24 kg	12 V	basso profilo	150	190
601013	VER. V. X2 CRO B+C 1500W/12V 10 3/8 HT	187333	Bronzo cromato	10 mm, ISO 4565	-	17 m/min	40 m/min	1200 kg	1500 W	25 kg	12 V	con campana	150	190
601016	VER. V. X2 CRO 700W/24V 6mm	187331	Bronzo cromato	6 mm, ISO 4565 DIN 766	-	26 m/min	35 m/min	850 kg	700 W	21 kg	24 V	basso profilo	45	80
601018	VER. V. X2 CRO 700W/24V 8-5/16"BBB-5/16"HT	187331	Bronzo cromato	8 mm, ISO 4565 DIN 766	14 mm, 3- legnoli	26 m/min	35 m/min	850 kg	700 W	21 kg	24 V	basso profilo	45	80
601022	VER. V. X2 CRO B+C 700W/24V 6mm	187331	Bronzo cromato	6 mm, ISO 4565 DIN 766	-	26 m/min	35 m/min	850 kg	700 W	23 kg	24 V	con campana	45	80
601024	VER. V. X2 CRO B+C 700W/24V 8-5/16"BBB-5/16"HT	187331	Bronzo cromato	8 mm, ISO 4565 DIN 766	14 mm, 3- legnoli	26 m/min	35 m/min	850 kg	700 W	23 kg	24 V	con campana	45	80
601041	VER. V. X2 CRO 1500W/24V 10DIN766	187332	Bronzo cromato	10 mm, DIN 766	-	19 m/min	40 m/min	1250 kg	1500 W	24 kg	24 V	basso profilo	75	190
601044	VER. V. X2 CRO B+C 1500W/24V 10 3/8 HT	187332	Bronzo cromato	10 mm, ISO 4565	-	19 m/min	40 m/min	1250 kg	1500 W	25 kg	24 V	con campana	75	190

Item Code	Descrizione	Interruttore magneto termico (disponibile separatamente)	Materiale	Barbotin per catena	Barbotin per cima	Velocità di recupero a carico (m/min)	Velocità Max. di recupero	Tiro Massimo Istantaneo	Tipo di motore	Peso netto	Tensione	Tipo	Assorbimento di corrente (A)	Carico di lavoro Massimo al sollevamento
601054	VER. V. X2 ALU 1500W/12V 10 3/8 HT	187333	alluminio	10 mm, ISO 4565	-	17 m/min	40 m/min	1200 kg	1500 W	24 kg	12 V	basso profilo	150	190
601055	VER. V. X2 ALU 1500W/12V 10DIN766	187333	alluminio	10 mm, DIN 766	-	17 m/min	40 m/min	1200 kg	1500 W	24 kg	12 V	basso profilo	150	190
601065	VER. V. X2 ALU 1500W/24V 8-5/16"BBB-5/16"HT	187332	alluminio	8 mm, ISO 4565 DIN 766	14 mm, 3- legnoli	19 m/min	40 m/min	1250 kg	1500 W	24 kg	24 V	basso profilo	75	190
601066	VER. V. X2 ALU 1500W/24V 10 3/8 HT	187332	alluminio	10 mm, ISO 4565	-	19 m/min	40 m/min	1250 kg	1500 W	24 kg	24 V	basso profilo	75	190
601067	VER. V. X2 ALU 1500W/24V 10DIN766	187332	alluminio	10 mm, DIN 766	-	19 m/min	40 m/min	1250 kg	1500 W	24 kg	24 V	basso profilo	75	190
601068	VER. V. X2 ALU B+C 1500W/24V 10DIN766	187332	alluminio	10 mm, DIN 766	-	19 m/min	40 m/min	1250 kg	1500 W	25 kg	24 V	con campana	75	190
602096	VER. V. X2 CRO B+C 1000W/12V 10DIN766	187333	Bronzo cromato	10 mm, DIN 766	-	20 m/min	40 m/min	1000 kg	1000 W	24 kg	12 V	con campana	135	165
602097	VER. V. X2 CRO 1000W/12V 10DIN766	187333	Bronzo cromato	10 mm, DIN 766	20 m/min	40 m/min	1000 kg	1000 W	23 kg	12 V	basso profilo	135	165	
602111	VER. V. X2 ALU 700W/24V 6mm	187331	alluminio	6 mm, ISO 4565 DIN 766	26 m/min	35 m/min	750 kg	700 W	18 kg	24 V	basso profilo	45	80	
602529	VER. V. X2 CRO 1500W/24V 10 3/8 HT	187332	bronzo cromato	10mm iso 4565	19 m/min	40 m/min	1250 kg	1500 W	24 kg	24 V	basso profilo	75	190	